



POLYMEX 2071 YANGIN GECIKTIRICI ŞEFFAF VERNİK



Nefes Alabilen Su Bazlı Akrilik Reçine Esaslı Çift Komponentli Sınıf 1 Sertifikalı (British Standard BS 476 ya uygun) Yangın Geciktirici Şeffaf Vernik.

_ywtm_priority_tab_description 10 |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çift bileşenli, modifiye poliüretan reçine bazlı, seramik, karo, cam mozaik kaplı izolasyon problemlili yüzeylerin su geçirimsiz hale gelmesi için tasarlanmış şeffaf yangın geciktirici şeffaf vernik .

Mevcut havuzların izolasyon problemlerinin çözümünde seramik, karo, cam mozaik, fayans vb. kaplamaların sökülmesine gerek kalmadan son derece kolay ve ekonomik bir şekilde su yalıtımını sağlayan ürün, sürüldüğü yüzeyde mükemmel yalıtımın yanı sıra yüzeye parlak bir görüntü verir.

Sert-elastiktir, çatlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz. UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Alkali ve kloru karşı son derece dayanıklıdır. Şeffaf Yangın Geciktirici Şeffaf Vernik
Sararmaz, su altında bozulmaz, aşınmaz. İşçiliği son derece kolay ve ekonomiktir.





A.KAPSAM: Şeffaf Yangın Geciktirici Şeffaf Vernik Bu şartname, Kent Mobilyaları beton ürünlerinde betonu dış mekan koşullarına karşı koruma amaçlı kullanılacak olan ve beton yüzey koruyucu cila sınıfına giren malzemeleri kapsamaktadır. Şeffaf Yangın Geciktirici Şeffaf Vernik.

- GENEL ŞARTLAR:** - - Asit ve bazik çözeltilere karşı dirençli olacaktır. - Sürüldüğü yüzeyde parlak bir görüntü oluşacaktır. - Boya gerektirmeden yüzeyi doğal haliyle koruyacaktır. - Yağmur suyu, kir vb.'nin beton içine nüfuz etmesini önleyecektir. - Cila sistemi insan sağlığına zararlı kurşun vb maddeleri içermemelidir. - Kimyasal yapısı solvent bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon modifiyeli, teflon katkılı ve şeffaf olacaktır - Beton cilası tiner vb. inceltici kullanımına ihtiyaç duymadan uygulanabilir olmalıdır. - Yoğunluğu 0,80-0,90 ± 0,02 gr/cm³ olacaktır. - Pistole ve rulo ile yüzeye uygulanabilecektir. - Tek kat sarf miktarı 250-300 gr/m² olacaktır. - Dokunma kuruma süresi 30 dakikayı geçmeyecektir. - Tam kuruma süresi 20 oC ve % 65 bağıl nemde 24 saati geçmeyecektir.

Şeffaf Yangın Geciktirici Şeffaf Vernik **C.STANDARTLAR VE REFERANSLAR:** - TS 1752 Uçucu olmayan madde miktarı - TS 39/5809 Viskozite - TS 4817/4320 Kuruma - TS 4324 Stabilite - TS 7847 Su emme - TS 4315 Fırça ve Rulo ile uygulama

- TEST VE DENEYLER: Ahşap Verniği Parlak Solvent Bazlı Şeffaf UV Sonkat Cilası** Şeffaf uv Cilası ihale aşamasında; yüzeyine beton cilası uygulaması yapılmış ürünlerin değişik iklim koşullarındaki performanslarını gösterir deneyler, yoğunluk tayini, sarfiyat tayini, renk ve parlaklık tayini, tam kuruma süresi tayini deneyleri üniversitelerde, enstitülerde veya akredite olmak kaydıyla bağımsız kuruluşlarda yaptırılarak raporlar POLYMEX KİMYA.'ya teslim edilecektir. Ayrıca, polymex kimya. gerekli gördüğü durumlarda yukarıda belirtilen deneylerin tamamını veya bir kısmını teknik şartnameye ve standartlara uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, masrafları alıcıya ait olmak üzere üniversitelerde, enstitülerde veya akredite olmak kaydıyla bağımsız kuruluşlarda yeniden yaptırabilecektir. Ayrıca Resmi kurumlar. tarafından önceden denenmiş ihale konusu ürünler uygun olduğu takdirde ihaleye kabul edilecektir. Beton cilası teslim alınma aşamasında, her gelen parti için geçerli olmak üzere alınacak olan numunenin su geçirimsizlik deneyi, yoğunluk deneyi, renk ve parlaklık deneyi yapılacaktır Şeffaf Yangın Geciktirici Şeffaf Vernik..

Yoğunluk A komp. (25°C, g/mL): 0,93 ± 0,10 Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %): 30 ± 2 Su aktarım hızı (kg/ m². h0,5): < 0,1 SINIF W3 Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm²): Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm² Su buharı geçirgenliği (m): SD ≤ 5 SINIF I Karışım ömrü (23°C): 5 - 6 saat Çözücü: Organik çözücü Şeffaf Yangın Geciktirici Şeffaf Vernik Açılmamış ve zarar görmemiş orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte de elde edilen ve POLYMEX Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş' nin kontrolün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. **Yasal Notlar: Şeffaf Yangın Geciktirici Şeffaf Vernik** Polymex Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında verilen teknik bilgiler özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeleri kapsamaktadır. Polymex Yapı Kimyasalları ' nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler uygun koşullarda saklandığı, uygulandığı durumlarda Polymex Yapı Kimyasalları' nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle



verilmiştir. Ürünlerin uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Polymex Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken doğru ürünü ,doğru şekilde ,doğru uygulama şartlarına ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz.POLYMEX YAPI KİMYASALLARI tarafından ticari elverişlilik ve / veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Polymex Yapı Kimyasalları sorumlu değildir. Yapı Kimyasalları uygulayıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Polymex Yapı Kimyasalları ' nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar Polymex Yapı Kimyasalları 'na başvurarak ilgili ürünün yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Şeffaf Yangın Geciktirici Şeffaf Vernik



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr