




POLYMEX ENDÜSTRİYEL VAKUM POMPA SETLERİ



Vakum setleri silikon, reçine (poliüretan, polyester, epoksi) , alçı, mum gibi kalıplama ürünlerinin içindeki hava kabarcıklarını almak amacıyla kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Vakum setleri silikon, reçine (poliüretan, polyester, epoksi) , alçı, mum gibi kalıplama ürünlerinin içindeki hava kabarcıklarını almak amacıyla kullanılır. Polymex Endüstriyel Vakum Pompa Setleri.

Vakum Pompa Aynı zamanda ahşap ve bıçak kabzası stabilize işleminde ürünlerin kimyasal direncini arttırmak ve bu ürünleri alkol, etanol, aseton ve monomerler ile akrilik bazlı polimerler ile çalışmaya uygun hale getirmek amacıyla da kullanılır. Polymex Endüstriyel Vakum Pompa Setleri.

Odanın gövdesi paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir ve kapasitesi 15 litredir. İç ölçüleri 273 mm (çap) ve 250 mm (yükseklik) tir.

Kapak şeffaf ve özel bir mühendislik plastiğinden imal edilmiştir. Sızdırmazlık kapak altında bulunan özel yapım bir silikon conta ile sağlanmaktadır. Kapağın sahip olduğu şeffaflık kabarcık alma süresini gözlemlemenizi sağlar. Vakum Pompası.

Vakum Pompa Manifold üzerinde bulunan iki valf kabarcık alma işleminin gidişatını kontrol etmenizi sağlar ve

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



yine manifold üzerinde bulunan gliserinli vakum saati odanın içindeki mevcut basıncı gösterir. Vakum Pompası.

Oda; kabarcıktan arındırılmış ürüne herhangi bir kirin girmesini önlemek amacıyla bir hava filtresi ile korunmaktadır.

Vakum odası özel olarak imal edilmiş vakuma dayanıklı bir hortum sayesinde bir vakum pompasına bağlanır. Hortumun üzerindeki özel contalar ve bağlantı elemanları sayesinde tam sızdırmazdır. Polymex Endüstriyel Vakum Pompa Setleri

Vakum Pompa Kullanılan pompa endüstriyel yağlı tip paletli bir vakum pompasıdır. Kullanılacak prosese göre tek ve çift kademeli olarak seçilebilir. Vakum pompaları yüksek verimliliğe sahip son derece sessiz ve yüksek vakum değerine sahip pompalardır. Entegre ve yüksek verimli egzoz filtresi ile tahliye edilen hava %99.9 yağsızdır ve sorunsuz çalışır. Vakum pompalarımız 1 sene garanti altındadır.

Güvenlik Önlemleri:

Vakum Pompa Koruyucu elbise gözlük ve eldiven giyilmelidir. Deri ile temasından sakınılmalıdır. Göze ve ağza buruna kaçması durumunda en az 15 dakika bol suyla yıkanmalıdır ve gerekirse medikal yardım istenmelidir.

Notlar:

Vakum Pompa Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

Polymex Endüstriyel Vakum Pompa Setleri



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr