



P-5079 SU BAZLI AKRILIK ŞEFFAF TAŞ ÇAKIL KABUK BAĞLAYICI



Dekorasyon amacıyla peyzaj çalışmalarında zeminlere serilen taş, çakıl, kabuk gibi parçacıklı ürünlerin zamanla dağılıp bozulmasını engelleyen, bir arada tutan, su emmesini ve alttan çıkacak yabancı otlarında büyümesini azaltan, daha canlı ve renkli gözükmesini sağlayan su bazlı, bağlayıcıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Akrilik Reçine Esaslı Şeffaf Bağlayıcı; su bazlı, tek bileşenli, şeffaf yapıda bir bağlayıcı olup küçük taş parçaları, çakıl, dekoratif mozaikler gibi agregaların bir arada tutturulmasında kullanılan özel bir üründür. Yüksek yapışma gücü, yüzeye uyumu ve şeffaf yapısı sayesinde özellikle taş halı, doğal taş dekoratif yüzey uygulamalarında tercih edilir. Kurduğunda renksiz kalır ve zeminin doğal dokusunu korur.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Ürün Özellikleri

- Şeffaf ve sararmayan yapı
- Su bazlı, çevre dostu formül
- Yüksek bağlayıcılık ve yapışma gücü
- Aderansı artırır, yüzey tozumasını engeller
- Uygulama sonrası taşların doğal görünümünü bozmadan sabitler
- Kolay uygulanabilir, fırça, rulo veya dökme yöntemi ile kullanıma uygun
- İç ve dış mekan kullanımı için uygundur

Kullanım Alanları

- Taş halı ve dekoratif taş zemin uygulamaları
- Küçük taş, çakıl, mermer parçalarının sabitlenmesinde
- Bahçe yolları, teras, balkon, cephe gibi dekoratif alanlar
- Beton veya şap yüzeylerde agregalı yüzey kaplaması için alt bağlayıcı
- P-5079-Su Bazlı Akrilik Taş Çakıl Kabuk Uv Şeffaf Bağlayıcı.

Su Bazlı Akrilik Un Şeffaf Bağlayıcı., taşları ve çakılları birbirine bağlayan koruyucu bir kaplamayla kaplarken aynı zamanda yüzeyde yosun ve alg oluşmasını engeller. polymex, taşların geçirgenliğini kaybettirmeyen, su bazlı, sağlığa zararlı olmayan bir çakıl bağlayıcıdır. UV dayanımlıdır. P-5079-Su Bazlı Akrilik Taş Çakıl Kabuk Uv Şeffaf Bağlayıcı. Son dönemde çakılların yapısal peyzaj uygulamalarında sıkça tercih edilmesi ile birlikte serbest çakılların zaman içinde dış etmenlere bağlı olarak dağılması bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Su Bazlı Akrilik Şeffaf Taş Çakıl Kabuk Bağlayıcı Dekoratif Taş, Çakıl ve Kabuk Bağlayıcı Binder., Devrim niteliğinde bir çakıl bağlayıcıdır. Bahçe ve yapısal peyzaj uygulamalarında kullanılan çakılları sabitler. Taş bağlayıcı hafif yük yaya yolları için agrega çapı 10 mm'ye kadar, dekoratif uygulamalarda ise 20 mm'ye kadar çakıl ve taşları rahatlıkla sabitler. Agreganın rengini değiştirmez. Su bazlı oluşundan dolayı bitki ve çiçek altlarında kullanılan taşların sabitlenmesinde rahatlıkla kullanılır. Uygulama metodu olarak dökme, spreyleme ve karıştırma tercih edilebilir. Dekoratif Amaçlı Taş, Çakıl ve Kabuk Bağlayıcı- P-5079-Su Bazlı Akrilik Taş Çakıl Kabuk Uv Şeffaf Bağlayıcı.

- Su bazlıdır. Taş ,çakıl ve kabukların su emme oranını azaltır ömrünü uzatır.
- Dekorasyonun bozulmasının önüne geçer.
- Farklı renkteki çakılların yerlerinden çıkıp diğer renklerin içine karışmasını engeller.
- Zamanla taşların altından çıkmaya başlayan yabancı otları engellemeye yardımcı olur.
- Zamanla solan taş ve çakıl renklerini canlı parlak hale getirir.
- Taşların kullanılması amacı dışında yerden alınmasını engeller.
- Evcil hayvanların eşelemesinin önüne geçer. P-5079-Su Bazlı Akrilik Taş Çakıl Kabuk Uv Şeffaf Bağlayıcı.
- Üzerine düşen yaprak ve diğer pisliklerden yıkanarak ayıklanmasını kolaylaştırır.

Ürün Bilgisi Kimyasal Yapı : Akrilik Su Bazlı binder Görünüm : Şeffaf Likit / Renk /Beyaz Kurduğunda Şeffaf : Şeffaf Uv



Kullanım Alanlar Siteler Villa ,ofis, okul ,alışveriş merkezleri , müstakil yapılar,siteler vb alanların bahçelerinde, Yürüyüş yolları ,park ,bahçe gibi alanlardaki taş çakıl ve kabuklar için kullanılır. **Uygulama Talimatı** Prensip olarak taş ,çakıl ,kabuk farketmeksizin üzerlerini Polymex Binder ile yıkayarak kaplanması ve tüm yüzeylerine değmesi gerekir. parçaların birbirine ve zemine yapışması amaçlanır .Bunun için üç farklı metod da uygulanabilir.püskürtme yönetmi en basit yöntemdir iki kat uygulanması tavsiye edilir. **Püskürtme** Piyasada bulunan havasız kollu ilaçlama ve basınçlı su püskürtme aparatlarıyla yada Elektrikli püskürtme makinaları ve Airlas ile püskürtülebilir. Su Bazlı Akrilik Şeffaf Taş Çakıl Kabuk Bağlayıcı. **Dökme** Çiçek sulama kabından ince çoklu deliklerden dökülebilir. Sıvının taşların üzerine eşit şekilde dağıtan sürekli akışlı bir sulama kabı olması önemlidir. Su Bazlı Akrilik Şeffaf Taş Çakıl Kabuk Bağlayıcı. **Karıştırma** Bir kap içine alınan çakıl ve taşlar eşit şekilde kaplanana kadar karıştırabilirsiniz. Karıştırma yöntemi en güçlü bağlanmayı sağlar ve taşların sürekli eşit şekilde kaplanmasını sağlar. Bu yöntemde taşların temiz olması çok önemlidir. Su Bazlı Akrilik Şeffaf Taş Çakıl Kabuk Bağlayıcı. **Uygulama Sınırlaması** Su Bazlı Akrilik Şeffaf Taş Çakıl Kabuk Bağlayıcı :2 mm ila 60 mm çaplı temiz taşlar için önerilir. Araç trafiği ve ağır trafik için uygun değildir. Kullanımı kolay,kendin yap ürünüdür,ustalık gerektirmez. Yeni veya mevcut taşlar üzerinde kullanım için mükemmeldir.Kir ve toz kalıntıları uygulamadan önce yıkanmalı ve kuruması beklenmelidir. mükemmel kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatınadikkat ediniz. Uygulama +5 C ve +35 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Soğuk Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama esnasında ve uygulamadan sonra ilk 24 saat yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. Ürünün uygulanması esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri giyilmelidir. Uygun gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Kalıp ve donatı, su, kar ve buzlanmaya karşı korunmalı, Volkanik çok delikli ve çok emici taşlarda yağışma sağlanması için 4 kat ve daha fazla miktarda uygulama yapılmalıdır Dekoratif Taş,Çakıl ve Kabuk Bağlayıcı Binder. **Raf Ömrü** Rutubetsiz ve kuru (+5 C ile +30 C arası sıcaklık) ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. P-5079-Su Bazlı Akrilik Taş Çakıl Kabuk Uv Şeffaf Bağlayıcı. **Depolama Ömrü** Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +30 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Dekoratif Taş,Çakıl ve Kabuk Bağlayıcı Binder. **Tüketim** Taş ve çakıl büyüklüklerine göre değişken Yaklaşık 1 m² ye 600-700 gr m2 ye uygulama. **Ambalajlar.** 10 kg-20.kg ve 30 kg Plastik bidon Kovalar ve 185 kg varillerde. **Güvenlik** Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. Dekoratif Taş,Çakıl ve Kabuk Bağlayıcı Binder. **Yasal Notlar** Teknik bilgi föyümüz geniş kullanım alanlarına sahip POLYMEX KİMYA A.Ş. ürünleri hakkında genel bir bilgi vermek ve ürünlerin sahip olduğu teknik özellikleri göstermek için hazırlanmıştır ve tavsiye niteliğinde olup bu bilgiler doğru uygulama zemin ,hava , ekipman ,vb. şartlarında ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı durumlarda geçerlidir. Dekoratif Taş,Çakıl ve Kabuk Bağlayıcı Binder. Polymex. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmadan önce uygunluğunu test etmelidir. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Polymex Kimya A.Ş. sorumlu değildir ve ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Ürün Teknik Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr