



POLYMEX P-1027 NEM PAINT NEM BOYASI



Polymex-1027-İzolasyon ve Nem Boyası Özel kimyasallarla formüle edilmiş iç ve dış cephede oluşan nem, küf ve rutubetten dolayı yüzeyde oluşan bakteri oluşumunu engelleyen boya ve kaplama malzemesi

_ywtm_priority_tab_description 10 |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

POLYMEX NEM PAINT NEM BOYASI her türlü yüzeye sorunsuzca yapışır ve kesinlikle kabarma yapmaz. İzolasyon ve Nem Boyası

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Binaların iç ve dış duvarlarında doğa koşullarından oluşan nem ve rutubet sorunlarının giderilmesi için özel kimyasallar ve polimerlerle modifiye edilerek üretilmiş çok güçlü bir yalıtım boyasıdır. Her türlü ıslak, nemli yada kuru duvarlara, boyalı ve boyasız yüzeylere uygulanabilir. Mükemmel alkali ve nem dayanımı sayesinde duvarlarda rutubet ve nem oluşumunu engeller, varsa yok eder. Her türlü yüzeye yapışma mukavemeti son derece güçlüdür, asla kalkmaz, kabarma yapmaz, kimyasallara karşı dayanımı oldukça iyidir. UV den ve yağmurdan sudan, tuzdan etkilenmez. İç ve dış duvarlarda, binalarının subasmanlarında, bodrumlarda, garaj yada kilerlerde, kuzeye bakan iç duvarlarda ve bir çok nem ve rutubet görülen mahal alanlarında kullanılır. Kullanıldığı yüzeyde mükemmel suya dayanım gösteren film tabakaları oluşturur. Boya yada duvar nemli hatta ıslak bile olsa yüzeye çok sıkı tutunarak hızla kurur ve yalıtım sağlar. Tuzlu sudan ve tuz kusmalarından etkilenmez. Bu özelliğinden dolayı binaların subasmanlarındaki boya kabarması problemini çözmek için de kullanılır. Polymex nem boyası sürüldüğü yüzeyde su geçirimsiz bir tabaka oluştururken aynı zamanda duvarın bünyesine işleyerek içerideki nemi özel kimyasalları sayesinde kurutur. Böylelikle uygulandığı duvarın içinde de kurumayı sağlamış olur. polymex nem boyasının hiç bir yan etkisi yoktur. Polymex nem boyası uygulandığı yüzeye mükemmel bir görüntü sağlar Bu yüzden uygulama yapılacak yüzey yada malzemelere kimyasal bir zarar vermez. İzolasyon ve Nem Boyası **ÖZELLİKLERİ** Tuzlu sudan ve tuz kusmalarından etkilenmez. Nemli ve rutubetli yüzeylere uygulanabilir. Uygulandığı yüzeyde suya dayanımlı film oluşturur. Nem ve rutubetten oluşan sorunları giderir ve yenilenmesini engeller **KULLANIM ALANLARI** İç ve dış cephede, ıslak, nemli ve kuru duvarlarda, Nem ve rutubetten zarar görmüş yüzeylerde, Boyalı ve boyasız yüzeylerde, Bodrum katı, su basmanlar, garaj ve kilerlerde Binaların genellikle kuzeye bakan cephelerinde, Nemli duvarlarda, boyalı ya da boyasız rutubetli duvarlarda, Subasmanlarda, iç ve dış duvarlarda, Bodrum kat duvarlarında, Sıva, alçı, beton, şap gibi yüzeylerde ve zeminlerde, Tünellerde, binaların kuzey cephelerinde, Rutubet ve nem sorunlarında. **TEKNİK PERFORMANS** Termoplastik reçine esaslı solvent bazlı, tek komponentli özel nem boyası Viskozite (25°C, mPa.s) : 2000 – 4000

- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 70 ± 2

Su basıncı dayanımı: (0,28,kg/cm) 4psi Görünüm: Beyaz Kuruma süresi: 24 saat Uygulama sıcaklığı: +5 ° C ile +35 ° C arasında Uygulama yüzeyi sıcaklığı + 5 ° C'nin üzerinde olmalıdır. Yüzey don tehlikesi göstermemelidir.

Sarfiyat: NEM BOYASI :500-600gr/m2 (iki kat)

UYGULAMA POLYMEX NEM PAINT kullanıma hazırdır. Ürün kapağı açıldığında 2 dakika düşük devirde karıştırılmalıdır. Ürünün içeresine kesinlikle herhangi bir inceltici yada su eklenmemelidir. Karıştırma işlemi bittikten sonra ürün hazırlığı yapılan yüzeye fırça, airless yada sentetik rulo ile uygulanmalıdır. Ürün yüzeye 2 kat uygulanmalıdır ve katlar arasında 24 saat beklenilmelidir. İzolasyon ve Nem Boyası Uygulama yapıldıktan sonra yüzey 24 saat boyunca yağmur, su ve mekanik darbelerden korunmalıdır. Katlar arası beklemede ve uygulama sonunda ortam iyice havalandırılmalıdır.

ÖNEMLİDİR Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır. Uygulama yapılan mekanların havalandırılması mutlaka iyi yapılmalı uygulama yapılırken maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. İzolasyon ve Nem Boyası **UYGULAMA KOŞULLARI** Uygulama Koşulları ve Riskler Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalı. Uygulama esnasında ve sonrasında ortam



mutlaka havalandırılmalıdır. Yoğuşma kaynaklı problemler için POLYMEX 2013 yerine POLYMEX THERMAL PAINT önerilmektedir. POLYMEX THERMAL PAINT * 5 - 35 °C arasında Yüzey hazırlığı için kullanılması gereken POLYMEX ürünleri Uygulama şartı Uygulanabilir sıcaklık ortam olması gerekmektedir.





POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr