



POLYMEX P-2030 FIRETEK INTUMESCENT PAINT SU BAZLI YANMAZ BOYASI



FP-12 binaların iç cephesinde çelik taşıyıcı üzerinde uygulanmak için tasarlanmış, dekoratif ve ince görümlü yangın geciktirici bir kaplamadır

_ywtm_priority_tab_description 10 |

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yangın sırasında şişerek çeliğin ısınmasını geciktiren bir katman oluşturur. Son kat boyası ile çok geniş bir renk seçeneği sunmaktadır. 9.3 mm uygulamaya kadar izin verebilen formül.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Vizkozite : 9000 $\pm$ 500 Pa.s Yoğunluk : 1,36 gr / ml Katı Madde : %72 $\pm$ %3 pH : >7
Kuruma Süresi : 6 saat İnceltici : Su Sertlik : Shore D 60-70

Astar olarak çelik yüzeylerde Epoceramic RC-EPX astar önerilmektedir. Başka kullanılmış astarlar varsa uygunluğu için danışınız. Astarın uygunluğu mutlaka test edilmelidir. Çoklu kat uygulamalarında bir önceki katın min 50 Shore D değerine geldiği kontrol edilmelidir. Saha şartlarına göre uygulama kalınlığı değişiklik gösterebilir. Son kat boya tüm uygulamalarda gereklidir. Son kat olarak 50-100 mm kalınlığında FP-13 Topcoat önerilir.

R 22 : Yutulduğunda sağlığa zararlıdır S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz S 3 / 7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S 24 / 25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız. S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz Su Bazlı Yanmaz Boyası



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr