



POLYMEX P-5024 TEK BİLEŞENLİ ŞEFFAF UV ALIFATİK AGREGA BAĞLAYICISI 1K



Tek komponentli, şeffaf, solvent içermeyen, %100 alifatik (sararmaz), poliüretan esaslı, havadaki nem ile kurlenen, kullanımı çok kolay taş zemin ler için özel formüle edilmiş (Parlak veya Mat) agregat çakıl taş granül bağlayıcı reçinedir.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Tek Bileşenli Şeffaf UV Alifatik Agregası. 1 K **UV RESİN 1K**, kesinlikle yapısal zayıflıklarda üretilen Epoksi baz veya Polyester baz içermez. %100 sararmaz, solventsiz, **tek bileşenli** ve NANO teknolojisi ile üretilmiş sukroz polimer ... Tek komponentli, **şeffaf**, %100 **alifatik** (sararmaz), solventsiz, sukroz polimer esaslı çakıl taşı granül **agrega** taşları için özel üretilmiştir. **ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI** Tek Bileşenli Şeffaf UV Alifatik Agregası 1.K Son derece cazip yüzeyler- 50 +100 °C hava şartlarına kadar dayanıklı bir bağlayıcı yapıya sahiptir Maksimum taşıma gücü Her tür agrega taşları için uygundur Su geçirgen bir yüzey oluşturur Çevre dostudur ve insan sağlığına karşı tehdit oluşturmaz Son derece dayanıklı kırılmaya- çatlamaya karşı dirençlidir Çimen büyümesini kısıtlamaz Solventsiz ve kokusuzdur Dış veya iç kullanım için uygundur Ultra viole ışınlarına karşı renk değişimi olmaz. Havadaki nem ile sertleşen bir reçine bağlayıcıdır

ŞEFFAF UV ALIFATİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ Nitelik	Özellik Karışım Oranı	100 kg
Çakıl taşı + 15 ile 20,kg UV RESİN 1 K-M Kuruma süresi	15-20, Saat 25 C Yoğunluk	1,15
kg /m3 Renk	Şeffaf Saydam Su Buhar Geçirimi	0,8.gr/m2 Su Emiciliği
Hidroliz (Sodyum Hitroksit %5 15,gün)	kimyasal Özelliğinde belirgin bir değişme görülmedi Hidroliz (Potasyum Hidroksit % 10 . 60 C de 20,gün	%1

KULLANIM ALANLARI Tek Bileşenli Şeffaf UV Alifatik Agregası – iç ve dış zeminler için uygundur. Otopark alanları Yürüyüş yolları Bisiklet yolları Avlular Yollar Kamu parkları Ofis binaları Peyzaj planları Okullar Yürüyüş yolları Ağaç çukurları Bahçe tasarımı Yüzme havuzu çevresi Engelli erişimi rampaları Çatı terasları ve balkonlar Tek Bileşenli Şeffaf UV Alifatik Agregası asfalt, beton gibi, tipik olarak karşılaşılan taşıyıcı alt tabakalar üzerinde kullanım için uygundur.

Polyurea İzolasyon Kısıtlamalar: Komponentler kullanıncaya kadar ambalajın kapağı açılmamalı. **Polyurea İzolasyon Notlar:** Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır.

Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Polyurea Astar Polyurea- Epoksi -Poliüretan Zemin kaplaması ve İzolasyonlarının Zemin Astarında kullanılır.Zemin temizlenir temizlenen zemine m2 ye 250-300.gram uygulanmalıdır. Üzerine İzolasyon veya Zemin kaplama malzemeleri kullanılmaktadır. Riskli bölgelerde mutlaka Polyurea Zemin Astar kullanılmaktadır. Mevsim şartlarına ve kullanım alanının yapısına göre farklı özellikte astar kullanılmaktadır.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr