



## **POLYMEX P-5085 STONE CARPET FILLER TOPRAK HALI BAĞLAYICI**



Tek bileşenli solvent içermeyen, Akrilik bazlı UV dayanımlı, şeffaf Stone Carpet Filler Toprak Hali Bağlayıcı. Her türlü toprak ve agreganın kararlı hale getirilmesi katılaştırılması, sertleştirilmesi veya tozuma önleyici solüsyon olarak kullanılan ekolojik bir solüsyondur.

**POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

**Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15**

**FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36**

**[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)**



## ÖZELLİKLERİ

- UV dayanımına sahiptir.
- Mükemmel zemine yapışma özelliğine sahiptir.
  - Solvent içermez
  - Donma Çözünmeye karşı dayanıklıdır.
- Islak zeminlerde su geçirmez bir tabaka sağlar.
- Taş halı uygulamalarında mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
  - Rakiplerine oranlar şeffaflığı üst düzeydedir.
- Tek bileşenli solvent içermeyen, UV dayanımlı, şeffaf halı gözenek dolgusu.

## Kimyasal dayanım:

- Amonyak
- Etanol
- Kahve
- Hardal
- Kırmızı Şarap
  - Etanol
- Sıvı Parafin
  - Su
- Linoleik yağ asidi

## AMBALAJ

20 kg'lık bidon 220 kg'lık varil 1000 kg'lık tank

## DEPOLAMA

Ortam sıcaklığının +5°C'den yüksek ortamlarda ve doğrudan güneş ışığından korunarak depolanmalıdır. Daha düşük sıcaklıklarda depolanmış malzemeler doğrudan ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek çözülmesi beklenmelidir. Ürün çözöldükten sonra mekanik yöntemlerle homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Basıncılı hava kullanılmamalıdır. Stone Carpet Filler. Tek bileşenli solvent içermeyen, UV dayanımlı, şeffaf toprak halı kaplaması. **Raf Ömrü** Orijinal ve açılmamış ambalajda, uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü süresince kullanılabilir.

**Görünüm:** Sarımsı Şeffaf **MFFT (°C):** 20±2 Yoğunluk (25°C, g/mL) : 1,20 ± 0,10 pH (25°C) : 7.0 - 10.0 Viskozite (25°C, mPa.s) : 4000 - 9000 Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 100 ± 2 Karışım ömrü (23°C) : X Çözücü : Su Yangın sınıfı : B S1 d0

## UYGULAMA TALİMATLARI

Stone Carpet Filler ürünü Toprak Halı (Carpet Stone) uygulaması yapılmış yüzeylere plastik çek pas ile yapılır.



Ürün uygulaması kolay ve gözenekleri dolduracak şekilde tasarlanmıştır. Tek bileşenli solvent içermeyen, UV dayanımlı, şeffaf toprak halı gözenek dolgusu.

## KÜRLENME AŞAMASI

Stone Carpet toprak Filler kürünü tamamlamadan önce üzerine su gelmesine ve yaya trafiğine açılmasına izin verilmemelidir. Trafiğe açılma süresi minimum 24 saattir. Bu süre hava şartlarına ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Stone Carpet toprak Filler Tek bileşenli solvent içermeyen, UV dayanımlı, şeffaf toprak halı bağlayıcısı.

**İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tavsiyeleri** İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatlarında belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının havalandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenmelidir. Ayrıca ürünün uygulanması, yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir. Stone Carpet Filler. Tek bileşenli solvent içermeyen, UV dayanımlı, Stone Carpet Filler Toprak Halı Bağlayıcı. **Sorumluluk** Bu bilgi föyünde verilen teknik bilgiler ve ürünün kalitesinden sorumludur. Bunun dışında ürünün kullanılması ile ilgili doğabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçlardan..... sorumlu tutulamaz. Bu teknik belge yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. (05/2022) Stone Carpet Filler Toprak Halı Bağlayıcı. Ürünün niteliğinde değişiklik yapabilir. Bu konudaki değişiklikler **POLYMEX** tarafından kullanıcıya bildirilecektir. Ürün yanıcı madde niteliğinde olup, ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır. Tek bileşenli solvent içermeyen, UV dayanımlı Toprak halı bağlayıcı. Stone Carpet Filler Toprak Halı Bağlayıcı **P-5085-Stone Carpet Filler Toprak Halı Bağlayıcı Solüsyon**



**POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

**Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15**

**FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36**

**[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)**