



POLYMEX P-991 POLİÜRETAN TEK BİLEŞENLİ ASTAR



Polymex 991; Poliüretan esaslı, solventli, tek bileşenli astar malzemesidir. Polymex 991, esas olarak poliüretan esaslı malzemelerin ön işlemlerinde, astar malzemelerin ön işleminde, astar malzemesi olarak kullanılır.

POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr



Özellik ve Avantajlar: Uygulaması süratli ve kolaydır. Beton yapının su emiciliğini azaltarak, yapısal olmayan kılcal çatlakları doldurur. Yüzeylere derinlemesine penetre olarak betonun üst yüzeyini sertleştirir. Yüzeyde kalıcı su geçirimsizlik sağladığından iki kademeli koruma sağlar. Gaz beton vb yüzeylerde gözenekleri doldurarak geçirimsiz bir yüzey oluşturur.

Renk : Açık Sarı Esası: Poliüretan Uygulama Sıcaklığı: + 7 °C ve üstü Aşınma Direnci : + Su Direnci : + Sarfiyat : 150-250 gr/m² Kuruma : 3-4 saat • Solventli olduğundan dolayı hızlı kurur. • Şeffaf olduğundan dolayı renk problemi yaşanmaz. • (-30°C/+ 120°C) hava şartlarından etkilenmez. • Tuzlu su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler, alifatik solventlere, benzin alkol ve mineral yağlara dayanıklıdır. • Tüm mineral ve beton yüzeylere aderansla derinlemesine penetre olarak, empenye nüfus eder.

Uygulama Alanları: Tozuyan ve ufalanan yüzeylerin sabitlenmesinde, mineral esaslı yüzeylerin aşınma direncinin artırılmasında ve poliüretan kaplama yapılacak yüzeylerde yüksek aderans elde etmek amacıyla kullanılır. **Uygulanacak Yüzeyler:** Ahşap, beton vb emici yüzeylere yapıştırıcı veya kaplama uygulamasından önce uygulanarak üstüne gelecek malzemenin aderansını artırır. **Uygulama:** Tek kompenantlı, kullanıma hazır astar malzemesi uygun bir kaba aktarılarak (farklı karışımlar ilave edilmeden) temizliği yapılan yüzey yerine fırça yardımı ile direkt tatbik edilir. Nem ile reaksiyona giren Polymex 991 astar malzemesi, kullanılacak miktar kadar kaba aktarılarak uygulanmalıdır. Astar uygulanmış zemin, 4-6 saat kadar sudan korunmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar: Solvent içerir, yanıcıdır. Açık alevle yaklaşmayınız ve uygulama sırasında sigara içmeyiniz. Sadece yeterli havalandırmada sağlanmış alanlarda ve açık çalışınız. Kapalı alanlarda yeterli solvent kokusu oluşabileceğini göz önünde bulundurunuz. Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız. Deri ile temas halinde sabun ve su ile yıkayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak için kullanmayınız ve ateşe atmayınız. Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. **Notlar:** Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.



POLYMEX KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ Cad. İhlamur Kuyu Mah Hürmet Sok. No:4 -Ümraniye / İSTANBUL Tel: + 90 216 540 67 03 -04 -365 47 15

FABRİKA: Boya ve Vernikçiler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL Tel: 0216 304 00 55 / Fax: +90 216 304 00 36

www.polymex.com.tr